

Cedral dažai yra skirti dažytų Cedral lentų atsitiktiniams įbrėžimams, nupjautų lentų kraštams, nusitrynimams ar kitokio pobūdžio pažeidimams uždažyti.

Techninė informacija

Sudėtis:	akrilo emulsija
Išvaizda:	satin
Tankumas:	1.00 ± 0.05
Kietųjų dalelių kiekis:	49–51 %
Kategorija:	pagal normą AFNOR T 36005: klasė 1 – 7b2

Pagrindas

Cedral dažai yra paruošti naudoti ant dažytos lentos paviršiaus, kuris galėjo būti pažeistas montavimo metu. Prieš nudažant lentas, galimas ir esamas dėmes reikia nuvalyti (naudojamas vanduo su muilu).

Naudojimas

Temperatūra prieš naudojimą:

Min.: 7 °C

Maks.: 40 °C

Drėgmė prieš naudojimą:

Maks.: 85 % santykinės drėgmės

Ideali: 60 % santykinės drėgmės

Dažų paruošimas

Prieš naudojimą dažus reikia suplakti.

Naudojimas

Dažai yra paruošti naudoti : pažeistas vietas uždažykite teptuku.

Valymas

Po panaudojimo nuvalyti įrankius.

Pastaba

Nemaišyti su kitais produktais.

Netinka naudoti esant drėgnam orui.

Po panaudojimo reikia tinkamai uždaryti pakuotę.

Daugiau informacijos apie laikymo sąlygas ir atsargumo priemones Jums suteiks *Eternit Baltic* atstovai.

Ipakavimas

0,5 litro.

Tinkamas naudoti

Tinkamas naudoti 1 metus (laikymo sąlygos nuo +5 °C iki +30 °C).

¹Ši informacija apie gaminį pakeičia bet kokius ankstesnius leidinius. ETERNIT pasilieka teisę redaguoti šią informaciją be išankstinio perspėjimo. Skaitytojas turi įsitikinti, kad skaito naujausią šio dokumento versiją.

Eternit Baltic

UAB „Eternit Baltic“ J. Dalinkevičiaus g. 2H, Naujoji Akmenė, LT-85118 Lietuva

Tel.: +370 (8) 425 56849 | Faks.: +370 (8) 425 56733

Konsultacija telefonu: +370 (8) 425 56 999

www.eternit.lt www.eternit.lv www.eternit.ee www.cedral.lt

