

Etersilanas yra bespalvis impregnantas, skirtas nedažytiems paviršiams.

Etersilano apsauginis sluoksnis apsaugo paviršių nuo išorinių veiksnių taršos: rūgštinio lietaus, drėgmės, šalčio ar kaitros, grybelių vystymosi. *Etersilanas* leidžia medžiagos pagrindui kvėpuoti, apsaugo nuo ultravioletinių spindulių, neveikiamas šarmu.

Etersilanas yra paruoštas naudojimui tirpiklis.

Etersilanas gali būti naudojamas su šiomis medžiagomis:

- natūraliu akmeniu;
- cemento danga;
- betonu;
- plytomis.

Savybės

sudėtis: alkilo poliksiloksano oligomero emulsija;

išvaizda: baltos spalvos skystis;

tankumas: 1.00 ± 0.05 .

Naudojimas

paviršiaus paruošimas: *etersilanas* naudojamas ant sauso (drėgmė maks. 4–5%), lygaus, nedulkėto, neapaugusio samanomis paviršiaus;

pritaikymas: *etersilanas* gali būti užtepamas teptuku, voleliu arba beoriu purškiamu pistoletu;

sunaudojimo kiekis: priklausomai nuo paviršiaus: išeiga 1/2–8 m².

Įpakavimas

5 litrai.

Tinakamas naudoti

impregnantas tinkamas naudoti 1 metus.

Rekomendacijos

nemaišyti *Etersilano* su kitais produktais;

nenaudoti *Etersilano* iškart po medžiagos nuvalymo ant kurios buvo rūgštis;

nepurkšti *Etersilano*, jei yra vėjuota;

panaudojus tinkamai uždaryti pakuotę;

panaudojus nusiplauti rankas ir įrankius.

*Šis produkto informacinis lapas yra baigtinis ir pakeičia visus ankstesnius leidimus. *Eternit Baltic* pasilieka teisę redaguoti šį informacinį lapą be išankstinio pranešimo. Skaitytojas turi įsitikinti, ar pateikta informacija naujausia.

*Keisti informacinio lapo tekstą be *Eternit Baltic* sutikimo – draudžiama.

Eternit Baltic

UAB „Eternit Baltic“ J. Dalinkevičiaus g. 2H, Naujoji Akmenė, LT-85118 Lietuva

Tel.: +370 (8) 425 56849 | Faks.: +370 (8) 425 56733

Konsultacija telefonu: +370 (8) 425 56 999

www.etersilan.lt www.etersilan.lv www.etersilan.ee www.cedral.lt